



Ausschreibungstext für KT-V 6R

a) Direktbefestigung

„Hahn KT-V 6R“
 Universalband aus Aluminium für Kunststofftüren

Direktbefestigung in Rahmen und Flügel

Für Aufdeckbereiche von 13 bis 27 mm	Bereich I	13 – 18 mm
	Bereich II	15 – 20 mm
	Bereich III	18 – 23 mm
	Bereich IV	22 – 27 mm

Bei eingehängtem Türflügel in 6 Richtungen stufenlos verstellbar:

Horizontalverstellung	± 5 mm
Vertikalverstellung	+ 4 mm / - 3 mm
Dichtungsandruckverstellung	
innerhalb des Aufdeckbereichs plus beidseitig	0,5 mm

Geprüft nach RAL-RG 607/8: II / 120 kg (K-H / K-H)
 Geprüft an einbruchhemmenden Türen
 SKG/KOMO-Zeichen

Absolut wartungsfrei

b) Querbolzenverankerung

„Hahn KT-V 6R“

Universalband aus Aluminium für Kunststofftüren

Querbolzenverankerung im Rahmen, Direktbefestigung im Flügel

Für Aufdeckbereiche von 13 bis 27 mm	Bereich I	13 – 18 mm
	Bereich II	15 – 20 mm
	Bereich III	18 – 23 mm
	Bereich IV	22 – 27 mm

Bei eingehängtem Türflügel in 6 Richtungen stufenlos verstellbar:

Horizontalverstellung	± 5 mm
Vertikalverstellung	+ 4 mm / - 3 mm
Dichtungsandruckverstellung	
innerhalb des Aufdeckbereichs plus beidseitig	0,5 mm

Geprüft nach RAL-RG 607/8: II / 120 kg (K-H / K-H)

Absolut wartungsfrei